

DP-024-V/3-F16

Schutz für 24 V Steuer-/Versorgungsumfeld mit projektbezogener Auswahl.

Produkt	DP-024-V/3-F16
Artikelnummer	
Kategorie	MCR / Steuer- und Signalleitungen
Typ / Bereich	ST2+3
Anwendung	24 V Stromversorgung mit Signalleitungsbezug
Einsatzbereich	Geeignet für Mess-, Steuer-, Regel- und Signalleitungen, bei denen bereits niedrige Überspannungsimpulse Störungen oder Schäden verursachen können.

Technische Eckpunkte

- 24 V Umfeld
- MCR/Stromversorgung
- DIN-Schiene
- Schnittstelle und Laststrom prüfen
- technische Klärung vor Einsatz

Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

Angaben für Anfrage

- Signalspannung und Signalart
- Anzahl der Adern / Kanäle
- Schirmung, Erdung und Schnittstelle

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.