

FLP-12,5 V/3S+1

Varistor-Blitzstromableiter mit gekapselter Funkenstrecke im 3+1 Betriebsmodus.

Produkt	FLP-12,5 V/3S+1
Artikelnummer	A07414
Kategorie	Kombiableiter Typ 1+2
Typ / Bereich	T1,T2
Anwendung	Hauptverteilung / TT-System
Einsatzbereich	Geeignet am Gebäudeeintritt, in Hauptverteilungen oder an Blitzschutzzonen-Grenzen, wenn Blitzstrom- und Überspannungsschutz strukturiert geplant werden muss.

Technische Eckpunkte

- 3+1 Betriebsmodus
- TT
- DIN-Schiene 35 mm
- Iimp L-N 12,5 kA
- Fernstörungssignalisierung

Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

Angaben für Anfrage

- äußerer Blitzschutz / LPL-Klasse
- Netzform und Polzahl
- Hauptverteilung, Versicherung und nachgelagerter Schutz

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.