

FLP-25-T1-V/2

Kombinierter Blitzstromableiter, geeignet für 1-Phasen-TN-S-System, Installation am Eingang des Gebäudes, 50 kA (10/350)

Produkt	FLP-25-T1-V/2
Artikelnummer	A06259
Kategorie	Typ 1 / Typ 1+2 FLP
Typ / Bereich	T1/T2
Anwendung	Typ 1 / Typ 1+2 FLP
Einsatzbereich	Kombinierter Blitzstromableiter, geeignet für 1-Phasen-TN-S-System, Installation am Eingang des Gebäudes, 50 kA (10/350)

Technische Eckpunkte

- Entfernbare Modul, optische Fehlersignalisierung, Möglichkeit der Modulblockierung
- Kombiniertes Blitzstromableiter, geeignet für 1-Phasen-TN-S-System, Installation am Eingang des Gebäudes, 50 kA (10/350)

Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

Angaben für Anfrage

- Anwendung und Einbauort
- Netzform / Systemspannung
- Stückzahl und Liefertermin

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.