

FLP-25-T1-V/4

Blitzstromableiter für dreiphasiges TN-S-System, Montage an der Zuführung zum Gebäude, 100 kA (10/350 µs)

Produkt	FLP-25-T1-V/4
Artikelnummer	A05302
Kategorie	Typ 1 / Typ 1+2 FLP
Typ / Bereich	T1/T2
Anwendung	Typ 1 / Typ 1+2 FLP
Einsatzbereich	Blitzstromableiter für dreiphasiges TN-S-System, Montage an der Zuführung zum Gebäude, 100 kA (10/350 µs)

Technische Eckpunkte

- Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Modulverriegelung
- Blitzstromableiter für dreiphasiges TN-S-System, Montage an der Zuführung zum Gebäude, 100 kA (10/350 µs)

Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

Angaben für Anfrage

- Anwendung und Einbauort
- Netzform / Systemspannung
- Stückzahl und Liefertermin

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.