

FLP-25-T1-VS/1+1

Kombinierter Blitzstromableiter, geeignet für 1-Phasen-TT-System, Installation am Eingang des Gebäudes, 50 kA (10/350), Fernfehlersignalisierung

Produkt	FLP-25-T1-VS/1+1
Artikelnummer	A06258
Kategorie	Typ 1 / Typ 1+2 FLP
Typ / Bereich	T1/T2
Anwendung	Typ 1 / Typ 1+2 FLP
Einsatzbereich	Kombinierter Blitzstromableiter, geeignet für 1-Phasen-TT-System, Installation am Eingang des Gebäudes, 50 kA (10/350), Fernfehlersignalisierung

Technische Eckpunkte

- Entfernbare Modul, optische Fehlersignalisierung, Möglichkeit der Modulblockierung, Fernfehlersignalisierung
- Kombinierte Blitzstromableiter, geeignet für 1-Phasen-TT-System, Installation am Eingang des Gebäudes, 50 kA (10/350), Fernfehlersignalisierung

Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

Angaben für Anfrage

- Anwendung und Einbauort
- Netzform / Systemspannung
- Stückzahl und Liefertermin

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.