

FLP-25-T1-VS/3

Dreipoliger Hochleistungs-Blitzstromableiter für Hauptverteilung und Gebäudeeintritt.

Produkt	FLP-25-T1-VS/3
Artikelnummer	
Kategorie	Typ 1 / Blitzstromableiter
Typ / Bereich	T1
Anwendung	dreipoliger Schutz in Hauptverteilungen
Einsatzbereich	Geeignet am Gebäudeeintritt, in Hauptverteilungen oder an Blitzschutzzonen-Grenzen, wenn Blitzstrom- und Überspannungsschutz strukturiert geplant werden muss.

Technische Eckpunkte

- SPD Typ 1
- dreipolige Ausführung
- LPZ 0 - LPZ 1
- für Wohn-, Büro- und Industriebauten

Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

Angaben für Anfrage

- äußerer Blitzschutz / LPL-Klasse
- Netzform und Polzahl
- Hauptverteilung, Vorsicherung und nachgelagerter Schutz

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.