

FLP-B+C MAXI V/3

eine Kombination aus Blitzstrom- und Überspannungsableiter für dreiphasiges TN-C-System, Montage an der Zuführung zum Gebäude, 75 kA (10/350 µs), 180 kA (8/20 µs)

Produkt	FLP-B+C MAXI V/3
Artikelnummer	A05093
Kategorie	Typ 1 / Typ 1+2 FLP
Typ / Bereich	T1/T2
Anwendung	Typ 1 / Typ 1+2 FLP
Einsatzbereich	eine Kombination aus Blitzstrom- und Überspannungsableiter für dreiphasiges TN-C-System, Montage an der Zuführung zum Gebäude, 75 kA (10/350 µs), 180 kA (8/20 µs)

Technische Eckpunkte

- Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Modulverriegelung
- eine Kombination aus Blitzstrom- und Überspannungsableiter für dreiphasiges TN-C-System, Montage an der Zuführung zum Gebäude, 75 kA (10/350 µs), 180 kA (8/20 µs)

Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

Angaben für Anfrage

- Anwendung und Einbauort
- Netzform / Systemspannung
- Stückzahl und Liefertermin

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.