

# FLP-B+C MAXI VS/1+1

eine Kombination aus Blitzstrom- und Überspannungsableiter für einphasiges TT-System, Montage an der Zuführung zum Gebäude, 50 kA (10/350 µs), 100 kA (8/20 µs), Fernstörungssignalisierung

|                       |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | FLP-B+C MAXI VS/1+1                                                                                                                                                                         |
| <b>Artikelnummer</b>  | A03783                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kategorie</b>      | Typ 1 / Typ 1+2 FLP                                                                                                                                                                         |
| <b>Typ / Bereich</b>  | T1/T2                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anwendung</b>      | Typ 1 / Typ 1+2 FLP                                                                                                                                                                         |
| <b>Einsatzbereich</b> | eine Kombination aus Blitzstrom- und Überspannungsableiter für einphasiges TT-System, Montage an der Zuführung zum Gebäude, 50 kA (10/350 µs), 100 kA (8/20 µs), Fernstörungssignalisierung |

## Technische Eckpunkte

- Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Modulverriegelung, Fernstörungssignalisierung
- eine Kombination aus Blitzstrom- und Überspannungsableiter für einphasiges TT-System, Montage an der Zuführung zum Gebäude, 50 kA (10/350 µs), 100 kA (8/20 µs), Fernstörungssignalisierung

## Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

## Angaben für Anfrage

- Anwendung und Einbauort
- Netzform / Systemspannung
- Stückzahl und Liefertermin

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.