

FLP-EV12,5-VBH/1S+1

Kombinierter Blitz- und Überspannungsableiter, geeignet für 1-phasige Anwendungen, z. B. Ladestationen für Elektrofahrzeuge, 25 kA (10/350), 60 kA (8/20), mit Störungsfernanzeige

Produkt	FLP-EV12,5-VBH/1S+1
Artikelnummer	A07043
Kategorie	Typ 1 / Typ 1+2 FLP
Typ / Bereich	T1/T2
Anwendung	Typ 1 / Typ 1+2 FLP
Einsatzbereich	Kombinierter Blitz- und Überspannungsableiter, geeignet für 1-phasige Anwendungen, z. B. Ladestationen für Elektrofahrzeuge, 25 kA (10/350), 60 kA (8/20), mit Störungsfernanzeige

Technische Eckpunkte

- Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Fernstörungssignalisierung§
- Kombiniertes Blitz- und Überspannungsableiter, geeignet für 1-phasige Anwendungen, z. B. Ladestationen für Elektrofahrzeuge, 25 kA (10/350), 60 kA (8/20), mit Störungsfernanzeige

Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

Angaben für Anfrage

- Anwendung und Einbaort
- Netzform / Systemspannung
- Stückzahl und Liefertermin

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.