

FLP-PV1500/Y

Blitzstromableiter und Überspannungsableiter für PV-Anlagen, bis 1500 V DC, 12,5 kA (10/350 µs)

Produkt	FLP-PV1500/Y
Artikelnummer	A04200
Kategorie	PV Typ 1+2 / Typ 2
Typ / Bereich	PV
Anwendung	PV Typ 1+2 / Typ 2
Einsatzbereich	Blitzstromableiter und Überspannungsableiter für PV-Anlagen, bis 1500 V DC, 12,5 kA (10/350 µs)

Technische Eckpunkte

- optische Störungssignalisierung
- Blitzstromableiter und Überspannungsableiter für PV-Anlagen, bis 1500 V DC, 12,5 kA (10/350 µs)

Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

Angaben für Anfrage

- Anwendung und Einbauort
- Netzform / Systemspannung
- Stückzahl und Liefertermin

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.