

FLP-PV275 V/U

Blitzstromableiter und Überspannungsableiter für PV-Anlagen, bis 280 V DC, 25 kA (10/350 µs)

Produkt	FLP-PV275 V/U
Artikelnummer	A07407
Kategorie	PV Typ 1+2 / Typ 2
Typ / Bereich	PV
Anwendung	PV Typ 1+2 / Typ 2
Einsatzbereich	Blitzstromableiter und Überspannungsableiter für PV-Anlagen, bis 280 V DC, 25 kA (10/350 µs)

Technische Eckpunkte

- Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Modulverriegelung
- Blitzstromableiter und Überspannungsableiter für PV-Anlagen, bis 280 V DC, 25 kA (10/350 µs)

Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

Angaben für Anfrage

- Anwendung und Einbauort
- Netzform / Systemspannung
- Stückzahl und Liefertermin

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.