

FLP-PV550 V/U S

Blitzstromableiter und Überspannungsableiter für PV-Anlagen, bis 560 V DC, 25 kA (10/350 µs), Fernstörungssignalisierung

Produkt	FLP-PV550 V/U S
Artikelnummer	A06146
Kategorie	PV Typ 1+2 / Typ 2
Typ / Bereich	PV
Anwendung	PV Typ 1+2 / Typ 2
Einsatzbereich	Blitzstromableiter und Überspannungsableiter für PV-Anlagen, bis 560 V DC, 25 kA (10/350 µs), Fernstörungssignalisierung

Technische Eckpunkte

- Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Modulverriegelung, Fernstörungssignalisierung
- Blitzstromableiter und Überspannungsableiter für PV-Anlagen, bis 560 V DC, 25 kA (10/350 µs), Fernstörungssignalisierung

Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

Angaben für Anfrage

- Anwendung und Einbauort
- Netzform / Systemspannung
- Stückzahl und Liefertermin

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.