

FLP-SG50 VS/1

Blitzstromableiter für TN- oder TT-System, Montage an der Zuführung zum Gebäude, 50 kA (10/350 µs), Spannungsschutzpegel 2,5 kV, austauschbares Modul, Fernstörungssignalisierung

Produkt	FLP-SG50 VS/1
Artikelnummer	A04053
Kategorie	Typ 1 / Typ 1+2 FLP
Typ / Bereich	T1/T2
Anwendung	Typ 1 / Typ 1+2 FLP
Einsatzbereich	Blitzstromableiter für TN- oder TT-System, Montage an der Zuführung zum Gebäude, 50 kA (10/350 µs), Spannungsschutzpegel 2,5 kV, austauschbares Modul, Fernstörungssignalisierung

Technische Eckpunkte

- Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Modulverriegelung, Fernstörungssignalisierung
- Blitzstromableiter für TN- oder TT-System, Montage an der Zuführung zum Gebäude, 50 kA (10/350 µs), Spannungsschutzpegel 2,5 kV, austauschbares Modul, Fernstörungssignalisierung

Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

Angaben für Anfrage

- Anwendung und Einbauort
- Netzform / Systemspannung
- Stückzahl und Liefertermin

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.