

SLP-150-VB/1S

Kombi-Überspannungsableiter für Systeme TN oder TT oder Signalleitungen, Montage an der Zuführung zum Gebäude, bis 150 V AC, 40 kA (8/20 µs), Fernstörungssignalisierung

Produkt	SLP-150-VB/1S
Artikelnummer	A07054
Kategorie	Typ 2 / SLP
Typ / Bereich	T2
Anwendung	Typ 2 / SLP
Einsatzbereich	Kombi-Überspannungsableiter für Systeme TN oder TT oder Signalleitungen, Montage an der Zuführung zum Gebäude, bis 150 V AC, 40 kA (8/20 µs), Fernstörungssignalisierung

Technische Eckpunkte

- Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Fernstörungssignalisierung
- Kombi-Überspannungsableiter für Systeme TN oder TT oder Signalleitungen, Montage an der Zuführung zum Gebäude, bis 150 V AC, 40 kA (8/20 µs), Fernstörungssignalisierung

Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

Angaben für Anfrage

- Anwendung und Einbauort
- Netzform / Systemspannung
- Stückzahl und Liefertermin

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.