

SLP-600 V/1

Überspannungsableiter für Systeme TN und TT, nicht sinusförmig bis 690 V AC, MOV-Spannung bis 880 V AC, 40 kA (8/20 µs)

Produkt	SLP-600 V/1
Artikelnummer	A03301
Kategorie	Typ 2 / SLP
Typ / Bereich	T2
Anwendung	Typ 2 / SLP
Einsatzbereich	Überspannungsableiter für Systeme TN und TT, nicht sinusförmig bis 690 V AC, MOV-Spannung bis 880 V AC, 40 kA (8/20 µs)

Technische Eckpunkte

- Steckmodul, optische Störungssignalisierung
- Überspannungsableiter für Systeme TN und TT, nicht sinusförmig bis 690 V AC, MOV-Spannung bis 880 V AC, 40 kA (8/20 µs)

Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

Angaben für Anfrage

- Anwendung und Einbauort
- Netzform / Systemspannung
- Stückzahl und Liefertermin

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.