

SP-T2+T3-320/Y-TLT-LED

Kombinierter Überspannungsschutz für LED-Anwendungen und Leuchtennähe.

Produkt	SP-T2+T3-320/Y-TLT-LED
Artikelnummer	A06244
Kategorie	LED-Überspannungsschutz
Typ / Bereich	T2+T3
Anwendung	LED-Leuchten und exponierte Außenanwendungen
Einsatzbereich	Geeignet für LED-Leuchten, Außenbeleuchtung und exponierte elektrische Betriebsmittel mit gerätenaher Schutzanforderung.

Technische Eckpunkte

- SPD Typ 2+3
- für LED-Anwendungen
- Y-Schaltung
- Einbauort und Schutzkonzept prüfen

Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

Angaben für Anfrage

- Einbau nahe an Leuchte oder in Verteilung
- Außenbereich / Exposition
- Leistungskreis und Abschalt-/Signalisierungsverhalten

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.